

# **AUTOSLALOM - LANDESMEISTERSCHAFT 2008**

## **TECHNISCHE BESTIMMUNGEN DER MODIFIZIERTEN SERIENFAHRZEUGE Klasse 3 / 4 / 6**

*Modifizierte Serienfahrzeuge müssen folgende Voraussetzungen haben:*

*originale Kotflügel und Wagenbreite;*

*originale Fahrzeughöhe (+/- 50 mm) am Start gemessen,  
unabhängig von der Höhe der Federn oder des Durchmessers der Reifen;*

*originale Vergaser / Einspritzanlage / Intercooler;*

*Innenausstattung wie FIA Gruppe N;*

*Originale Scheiben und Türen;*

*Straßenreifen, die vom Kotflügel über die Achsmitte überdeckt werden. Jeder Reifen mit einer Straßenzulassung, unabhängig von der Gummimischung, ist zulässig.*

*Der Kotflügelinnenrand darf verformt werden; ein Kotflügelschutz außen (keine Verbreiterung!) darf nur angebracht werden, wenn dieser bei einer Ausführung dieses Automodells serienmäßig montiert wird.*

*Eine Differentialsperre ist nur erlaubt, wenn sie original montiert ist.*

*Freigestellt sind Schalensitze, Luftfilter, vordere und hintere Spoiler, Stoßdämpfer und Stoßstangen, Reserverad.*